

CON ADITIVO
INHIBIDOR DE RAICES

IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO DENSO PARA MUROS ENTERRADOS

fibratex



Descripción:

Impermeabilizante y pegante asfáltico denso de aplicación en frío a base de fibras seleccionadas graduadas y solventes especiales, que le proporcionan máxima flexibilidad, resistencia a la oxidación e impermeabilidad total a las superficies tratadas.

Usos y propiedades:

- Es un impermeabilizante utilizado en sistemas tradicionales de aplicación en frío, de fácil aplicación y alta flexibilidad.
- Impermeabilizante de estructuras enterradas, muros de concreto, de contención, de cimentación o mampostería.
- Impermeabilizante y pegante para tela asfáltica Texsa, fibra de vidrio, refuerzo para impermeabilización Texsapol y otros refuerzos dimensionales.
- Impermeabilizante para jardineras con aditivo inhibidor de raíces. Para mejor funcionamiento, usar sistema de impermeabilización consistente en capa impermeable, protección física ante punzonamientos, filtro y drenaje de agua.
- Impermeabilizante y restaurador de placas de concreto como terrazas, azoteas o similares. Sella fisuras de la superficie.
- Brinda impermeabilidad y resistencia total ante la oxidación a las superficies tratadas.
- Pegante en frío para mantos asfálticos Texsa y demás láminas bituminosas.

Ventajas:

- Gran adherencia.
- No se cristaliza, no se escurre.
- No requiere imprimación.
- No necesita calentarse.
- Se aplica en todas las temperaturas.
- Menos costos de mano de obra.

Características:

Presentaciones:

- 1/4 galón
- Cuñete por 5 galones
- 1 galón
- Tambor por 55 galones

Rendimiento:

- 5 a 6 m² / galón (a una mano), dependiendo de la rugosidad de la superficie.

Almacenamiento:

- 18 meses protegido de la intemperie y en su envase original.

Aplicación del producto:

1. La superficie debe estar totalmente seca, limpia y uniforme.
2. Aplicar directamente el producto con espátula, brocha o llana, extendiendo uniformemente el FIBRATEx a lo largo de la superficie.
3. Se recomienda dejar secar entre 24 y 48 horas. Este producto no debe quedar expuesto, proteger con Pintura Bituminosa de Aluminio Texsalum.

Precauciones:

- Una vez abierto el envase, utilizar el producto en su totalidad.
- En contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos y acudir inmediatamente al médico.
- En contacto con la piel, antes de secarse el producto lavar con agua y jabón.
- Manténgase fuera del alcance de los niños

Información legal:

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos de la marca Texsa, se proporcionan de la mejor manera, con base en el conocimiento, estudios y la experiencia actual de Texsa sobre los productos que han sido adecuadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Texsa. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad de este para la aplicación y propósitos deseados. Texsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos.

TEXSA se reserva el derecho de modificar la información de este documento sin previo aviso y niega toda responsabilidad en caso de irregularidades causadas por el uso incorrecto del producto. Los valores reflejados en la presente ficha técnica corresponden a valores medios obtenidos a partir de pruebas realizadas en ambiente controlado.

Escanee el QR
para más
información

